

# BLUE PUCK RHT



|  |   |
|--|---|
| Batería                                | Ciclo de vida de hasta 15 años  |
| Bluetooth                              | 2,4 GHz - Bluetooth de bajo energía 4.0/4.2 Soporte   |
| NFC                                    | 4.0/4.2 compatible  |
| Dimensiones                            | Ø 57 mm base - Espesor 20   |
| Peso                                   | 42 G  |
| Temperatura de operación               | Sensor de Temperatura: -40°C to +85°C<br>Sensor de Humedad: 0C° to +85C°  |
| Clasificación de protección de ingreso | IP65  |
| Rango de medición                      | Temperatura: -40°C to +85°Ca<br>Humedad: 0 to 100%  |
| Exactitud                              | Temperatura: ±0,25°C from -0°C to -65°C, ±0.5°C para -40°C to 85°C<br>Humedad: ±2% from 0% to 90%, up to ±3% para 90% to 100%                               |
| Rango de transmisión                   | Hasta 500 metros (campo abierto)  |
| Periodo de transmisión                 | 0,1 a 10 segundos (programable)   |
| Regulación                             | CE (Europa): EN 300328 / EN 300330, EN 301 489, EN 62311, EN 62368 FCC (EE. UU.): FCC PARTE 15<br>ISED (Canadá): RSS-247 / ICES-003<br>Certificado por RoHS |

