

## MTM104-2B



Teléfono resistente a la intemperie



**Modelo:104-2B** : Ideal para Metro, Ferrocarril, Carretera, Marina, Minería, Túneles, Planta de Acero, Planta Química, Planta de energía y aplicaciones industriales relacionadas, etc.

### CARACTERISTICAS

- Teléfono analógico estándar
- Construcción robusta, resistente al vandalismo
- Protección IP66 de todas las condiciones climáticas
- Fijaciones resistentes a las manipulaciones
- Instalación sencilla
- Conexión rápida de los terminales
- 2 botones para marcación rápida
- Puede ser programado remotamente por el teléfono del tono
- Memoria no volátil
- Línea telefónica alimentada
- CE, compatible con FCC

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

#### Temperatura

Funcionamiento: -30°C a +65°C  
Almacenamiento: -40°C a +75°C

#### Tono de llamada

Shrill warble tone 80 dBA @ 1 metro típico

#### M.T.B.F.

Calculado para tener un M.T.B.F. Más de 50.000 horas utilizando discado

#### Discado

MF (tono)

#### Rayos / transitorios

Protección de los niveles mejorados del ITU-T k.21

### PAQUETE

Tamaño de la unidad: 334\*204\*109 (mm)

Tamaño del carton: 200\*300\*440 (mm )

Materiales de embalaje: algodón perlado, cartón

Peso Neto: 5.5Kg

Peso bruto: 6.5Kg

104-2B (Analog model)

104-2B-SIP (SIP/VoIP model)


104-2B-GSM (GSM model)

104-2B-3G (3G model)



## MTM104-2B

### DIMENSIONS:



(Measured in mm)

### SIP-VoIP TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### Adapter Input:

100-240VAC 50~60Hz Output:5V/1A

#### Port:

WAN:10/100Base- T RJ-45 for LAN, Auto MDIX

LAN:10/100Base- T RJ-45 for PC, Auto MDIX

#### Power Consumption:

Idle:1.5W/ Active:1.8W

#### Main Chip:

Broadcom

#### Voice Features

- Support 2 lines SIP, SIP 2.0 (RFC3261)
- Codec: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729, G.722,G.726
- Echo cancellation: Support G.168 and hand-free can support 96ms
- Supports full duplex.
- SIP support SIP domain,SIP authentication(none, basic,MD5),DNS name of server, peer to peer
- SIP support 2 servers, user can through each server to calling in and out

#### Network Features

- WAN/LAN: support Bridge mode
- Support PPPoE for xDSL
- support VLAN
- Support Stun penetration
- Support DHCP get IP on WAN port